



100W	200W	400W	rapport qualité/prix	4000K	éclairage provisoire de chantier <i>forte puissance</i>		utilisation -20 / +50°C
IP65	IK08	éclairage 120°	90 lm/W	IRC > 70	étrier inclus	verre trempé	EN62471 -RG0-
corps aluminium	PF > 0.90		AC220-240V	LED SMD 2835	non gradable <i>d'origine</i>		650°

garantie 2 ans
RoHS compliant
30 000 heures
CE



Verre trempé anti-abrasion, très bonne transmission lumineuse. Réflecteur haute qualité avec augmentation de l'intensité lumineuse. LED SMD 3528 haute efficacité. Eclairage 120°.



CARACTÉRISTIQUES

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Efficacité	Eclairage	Protection	Poids	Dimensions en mm	A	B	C	Poids
FLNY 100 WBN	100W	9000 lm				IP65 - IK08	2.60 Kg	100W	270	210	33	2.60 Kg
FLNY 200 WBN	200W	18 000 lm	4000K	90 lm/W	120°		4.05 Kg	200W	380	280	44	4.05 Kg
FLNY 400 WBN	400W	44 000 lm					4.05 Kg	400W	490	370	50	5.40 Kg